



SOPREMA

La qualité PRO depuis 1908

Newsletter - Juin 2018



La gamme fibre de bois **PAVATEX** SOPREMA !



Pavaflex® Confort
3 épaisseurs à découvrir !



Une gamme d'isolants biosourcés de haute qualité signée **SOPREMA** !

Pavaflex® Confort est un panneau isolant semi-rigide en fibre de bois de haute qualité.

Disponible dans de nombreuses épaisseurs, les panneaux de 1 220 x 600 mm de large en épaisseur 40 et 45 mm sont idéaux pour une mise en œuvre entre ossatures métalliques. Les autres épaisseurs se présentent quant à elles en panneaux de 1 220 x 575 mm, un format adapté aux entraxes d'ossatures standards.

Pavaflex® Confort & Pavawall® Smart : pour une enveloppe moderne, écologique et multifonctionnelle des bâtiments.

La gamme fibre de bois **SOPREMA** offre de nombreuses solutions d'isolation en neuf comme en rénovation pour toitures, façades ou murs et sols.

Les panneaux rigides **Pavawall® Smart** ou semi-rigides **Pavaflex® Confort** protègent aussi bien du froid que de la chaleur, mais aussi du bruit et des risques d'incendie. Dotés d'une excellente capacité de déphasage thermique, ils contribuent à l'étanchéité à l'air et sont ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Ils garantissent ainsi un climat intérieur particulièrement sain et équilibré !

Tableau des épaisseurs Pavaflex® Confort

Formats (mm)	Épaisseur (mm)	R (m ² .K/W)	Épaisseur (mm)	R (m ² .K/W)
1 220 x 600	40	R = 1,05		
	45	R = 1,15		
1 220 x 575	50	R = 1,30	145	R = 3,80
	60	R = 1,55	160	R = 4,20
	80	R = 2,10	180	R = 4,70
	100	R = 2,60	200	R = 5,25
	120	R = 3,15	220	R = 5,75
	140	R = 3,65	240	R = 6,30

Pavawall® Smart

